MERCURIO TRAILERS

FICHA TÉCNICA

REVISIÓN 01 · 06/11/2026

CARRO PARA GENERADOR

FRENO HIDRÁULICO INERCIAL

SKU MT2000PLGEN | Doble eje con suspensión tándem

CAPACIDAD DE CARGA
2.000 kg

MEDIDAS ÚTILES
300 × 140 cm

TARA APROXIMADA
569 kg aprox.

CONFIGURACIÓN
2 ejes



Imagen de catálogo referencial. El generador mostrado no está incluido.

ESTRUCTURA Y CAPACIDAD

CHASIS
Acero de 4 mm. Perfiles: no informados.

CAPACIDAD DE CARGA
2.000 kg. Es distinta de la capacidad nominal de los ejes.

EJES NOMINALES
1.570 kg por eje.

TARA Y PBV
Tara aproximada: 569 kg. Peso bruto vehicular (PBV): no informado.

FRENO Y COMPONENTES

FRENADO
Sistema hidráulico con actuador inercial.

SUSPENSIÓN
Dos ejes de ballestas, tándem con balancín.

ACOPLE Y APOYO
Bola de 2 pulgadas; cadena de seguridad. Pata delantera de 700 kg.

RODADOS
Aro 14, apernadura 5 × 114; neumáticos de 8 telas.

SEÑALIZACIÓN
Focos LED triples, reflectantes y porta patente con luz.

DIMENSIONES Y ANCLAJE

CAMA ÚTIL
300 × 140 cm. Dimensiones modificables a pedido.

FIJACIÓN DEL EQUIPO
Dos placas longitudinales. Su separación se define según los anclajes del generador.

TERMINACIÓN
Tapabarros metálicos y color a elección. Sistema de pintura no informado.

MEDIDAS EXTERIORES
Largo total, ancho total y altura: no informados.

ALCANCE Y CONFIGURACIÓN

Ficha exclusiva de la configuración hidráulica inercial MT2000PLGEN. No incluye el generador mostrado. La separación entre placas se define según los anclajes del equipo; las dimensiones de la cama útil pueden modificarse a pedido.