

CARRO DE ARRASTRE

Carro de Arrastre Cerrado Multicarga 1200 kg – Uso General

Modelo: MT1200CRDFE



ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Capacidad de carga segura	1.200 kg.
Tara aproximada	900 kg; peso bruto total estimado: 2.100 kg.
Medidas útiles de carga	400 cm largo × 150 cm ancho × 50 cm alto; volumen útil aproximado de 3 m³ al ras.
Equipamiento	Chasis de perfilería de acero de 2 mm.
Equipamiento	Caja cerrada de chapa lisa, 50 cm de altura.
Equipamiento	Base de acero diamantado de 2,5 mm.
Equipamiento	Capot superior con 2 pistones hidráulicos.
Ejes y suspensión	Doble eje de torsión reforzado, capacidad recomendada de 1.350 kg por eje (2.700 kg total).
Llantas	4 llantas americanas aro 14", apertadura 4×100;
Neumáticos	4 neumáticos reforzados tipo carga, índice 90 o superior.
Sistema eléctrico	Focos LED triples.
Porta patente	Porta patente metálico con luz integrada.
Guardafangos	Guardafangos metálicos.
Acople	Acople para bola de 2", rueda de maniobra de 1.500 lb y cadena de seguridad.
Equipamiento	No llenar completamente con materiales densos si supera los 1.200 kg.

Las especificaciones corresponden a la configuración publicada y pueden ajustarse según el proyecto, disponibilidad de componentes y requerimientos técnicos acordados en la cotización. Verifique la compatibilidad del vehículo tractor y las exigencias legales aplicables antes de operar.