

CARRO DE ARRASTRE

Carro de Arrastre para Miniexcavadora – Capacidad 2.000 kg

Modelo: MT2000MEXFE



ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Capacidad de carga	2.000 kg
Medidas útiles de carga	450 cm largo × 200 cm ancho
Medidas totales	600 cm largo × 250 cm ancho × 50 cm alto
Plataforma	cama baja con piso de acero diamantado de 2,5 mm
Chasis estructural	acero de 3 mm de espesor
Ejes y suspensión	Doble eje con suspensión de ballesta, capacidad total 3.000 kg
Sistema de freno	Freno eléctrico en eje delantero
Llantas	Llantas aro 14, apornadura 5×114,3
Neumáticos	Neumáticos 175/65/14, 8 telas, 500 kg cada uno
Acople	Mano de acople tipo A para bola de 2 pulgadas, con ganchos y cadena de seguridad
Apoyo y maniobra	Rueda de maniobra pivotable para 1.000 kg
Sistema eléctrico	Enchufe nacional de 7 polos
Sistema eléctrico	Juego completo de luces LED conforme a reglamento y norma DIN
Porta patente	Porta patente metálico con luz integrada
Guardafangos	Guardafangos metálicos
Acceso de carga	Rampas abatibles de acero con desplazamiento horizontal de 20 cm, 1.000 kg cada una
Equipamiento incluido	Incluye rueda de repuesto, soporte metálico y caja de herramientas 70 × 30 × 30 cm con chapa
Opcionales	Guinche eléctrico de 3.000 lb disponible como opcional

Las especificaciones corresponden a la configuración publicada y pueden ajustarse según el proyecto, disponibilidad de componentes y requerimientos técnicos acordados en la cotización. Verifique la compatibilidad del vehículo tractor y las exigencias legales aplicables antes de operar.