

CARRO DE ARRASTRE

Carro de Arrastre Tipo Tolva / Volteo 2.500 kg – Caja Basculante 4 × 1,5 m

Modelo: MT2500TLVFE



ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Capacidad de carga segura	2.500 kg.
Tara aproximada	1.050 kg; peso bruto total estimado: 3.550 kg.
Medidas útiles	400 cm largo × 150 cm ancho × 50 cm alto; volumen aproximado de 3 m³ al ras.
Medidas totales aproximadas	520 cm largo × 200 cm ancho.
Acceso de carga	Tolva de chapa de acero de 4 mm; frente y barandas fijas de 50 cm; portalón trasero abatible y batiente.
Ejes y suspensión	Doble eje de ballesta reforzado, 2.000 kg por eje (4.000 kg total), con freno eléctrico en un eje.
Llantas	Llantas americanas aro 15" 5×114 y neumáticos reforzados índice 107/105 o superior.
Acople	Acople para bola de 2", pata de apoyo reforzada de 2.500 lb y cadenas de seguridad.
Sistema hidráulico incluido	pistón de doble acción, bomba 12 V, mando y batería de gel de ciclo profundo protegidos en caja metálica delantera.
Sistema eléctrico	Focos LED triples, porta patente metálico con luz integrada y guardafangos metálicos.
Equipamiento	Primer anticorrosivo y pintura automotriz; color negro estándar.

Las especificaciones corresponden a la configuración publicada y pueden ajustarse según el proyecto, disponibilidad de componentes y requerimientos técnicos acordados en la cotización. Verifique la compatibilidad del vehículo tractor y las exigencias legales aplicables antes de operar.