

CARRO DE ARRASTRE

Carro Multicarga Reforzado Doble Eje – 2.500 kg |
Uso Industrial

Modelo: MT2500MTCFI / MT2500MTCFH / MT2500MTCFE



ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Capacidad de carga	2.500 kg.
Medidas interiores	300 cm largo × 200 cm ancho; caja y barandas de 30 cm de alto; frontón de 60 cm.
Equipamiento	Chasis de acero estructural de 4 mm y piso de acero diamantado de 2 mm.
Acceso de carga	Barandas laterales con puntos de amarre interior y exterior; portalón trasero batiente con seguro.
Ejes y suspensión	Doble eje reforzado de torsión / ballesta para 2.500 kg, con freno eléctrico incorporado.
Llantas	Llantas y neumáticos aro 14" 5×114,3.
Acople	Acople tipo A para bola de 2", con opción de actuador de inercia.
Apoyo y maniobra	Rueda de maniobra pivotable.
Opcionales	Rueda de repuesto opcional, no incluida.
Sistema eléctrico	Luces LED, enchufe nacional de 7 polos, porta patente metálico con luz integrada y guardafangos metálicos.
Equipamiento	Apto para homologación e inscripción.

Las especificaciones corresponden a la configuración publicada y pueden ajustarse según el proyecto, disponibilidad de componentes y requerimientos técnicos acordados en la cotización. Verifique la compatibilidad del vehículo tractor y las exigencias legales aplicables antes de operar.